

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

Uy lực cực đỉnh - Bản lĩnh bút phá

Mô tả

Castrol EDGE với công nghệ *Sức mạnh Titan™* là chủng loại dầu nhớt động cơ ô-tô mạnh nhất và tiên tiến nhất của Castrol. Được pha chế với Titanium lỏng, sức mạnh thích ứng độc đáo của Castrol EDGE giúp làm giảm tiếp xúc trực tiếp của kim loại ở nhiều tốc độ lái xe, giảm ma sát và tối ưu hóa tính năng vận hành của động cơ.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 đáp ứng tốt tính năng vận hành tối đa của các động cơ hiện đại trong các xe thể thao tốc độ cao, các kiểu xe hạng sang cao cấp yêu cầu loại dầu nhớt lỏng và có tính năng làm việc cao.

Sức mạnh vượt trội của Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 đã được chứng minh qua thử nghiệm. Công nghệ mới giúp tạo ra sức mạnh linh hoạt đáp ứng mọi yêu cầu của động cơ.

Castrol EDGE Uy lực cực đỉnh - Bản lĩnh bút phá

Công dụng

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 thích hợp cho các động cơ xăng và diesel yêu cầu loại dầu nhớt 0W-40 theo tiêu chuẩn ACEA A3/B4, API SN/CF hoặc các tiêu chuẩn trước đó.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 được công nhận bởi các hãng ô-tô hàng đầu. Hãy tham khảo các tiêu chuẩn dầu nhớt yêu cầu trong Sổ tay của người sử dụng xe.

Lợi điểm

- Tối đa hóa tính năng vận hành tức thời và lâu dài của động cơ
- Khả năng tăng cường hiệu năng của động cơ đã được chứng minh bởi các tổ chức kỹ thuật độc lập.
- Tính năng bảo vệ động cơ vượt trội trong nhiều điều kiện lái xe và nhiệt độ vận hành.
- Giảm đóng cặn trong động cơ giúp máy nhạy.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- ACEA A3/B3, A3/B4
- API SN/CF
- BMW Longlife-01
- Ford WSS-M2C937-A
- MB-Approval 229.3/ 229.5
- Porsche A40
- VW 502 00 / 505 00

Các đặc trưng tiêu biểu

	Phương pháp	Đơn vị	Castrol EDGE 0W-40 A3/B4
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.844
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.3
Độ nhớt khởi động cơ -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s	5821
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	73.65
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	177
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	-57
Điểm chớp cháy cốc kín	ASTM D93	°C	217
Tro sun-phát	ASTM D874	% wt	1.13

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng phuy dầu ngoài trời, nên đặt phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng.

Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol EDGE 0W-40 A3/B4

2/1/2018

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan là các nhãn hiệu của Công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng. Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch vụ khách hàng: +84 28 3821 9153

www.castrol.com/vn