

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4

Sức mạnh bứt phá mọi giới hạn hiệu suất

Mô tả

Castrol EDGE với công nghệ Sức Mạnh Chuyển Động Titan là dầu nhớt mạnh nhất và tiên tiến nhất trong dãy sản phẩm dầu nhờn động cơ của Castrol. Được pha chế với Titan lỏng, sức mạnh thích ứng độc đáo của nó làm giảm tiếp xúc trực tiếp giữa các bề mặt kim loại trong một dải rộng các vận tốc lái xe.

Castrol EDGE – làm giảm ma sát và tối đa hóa tính năng vận hành của động cơ.

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 giúp bạn tự tin sử dụng tối đa sức mạnh của các động cơ hiện đại nhất, công nghệ cao với dung sai nhỏ đòi hỏi dầu nhớt có độ nhớt thấp.

Sức mạnh vượt trội của Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 đã được chứng minh qua các thử nghiệm. Công nghệ mới đem lại sức mạnh thích ứng giúp cho dầu nhớt đáp ứng được mọi yêu cầu của động cơ.

Castrol EDGE. Sức mạnh bứt phá mọi giới hạn hiệu suất.

Công dụng

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 được sử dụng thích hợp cho các động cơ ô-tô chạy xăng và diesel yêu cầu dầu nhớt động cơ 5W-30 đạt tiêu chuẩn ACEA A3/B4, A3/B3, API SL hoặc các tiêu chuẩn trước đó.

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4 được công nhận bởi các nhà sản xuất động cơ hàng đầu như trong phần Tiêu chuẩn kỹ thuật dưới đây hoặc trong Sổ tay sử dụng xe của bạn.

Lợi điểm

- Tính năng bảo vệ động cơ vượt trội trong nhiều điều kiện lái xe và nhiệt độ.
- Tối đa hóa tính năng vận hành của động cơ trong tức thời và lâu dài.
- Tăng cường hiệu năng của động cơ, được chứng minh qua các thử nghiệm độc lập.
- Giảm đóng cặn trong động cơ, giúp động cơ đáp ứng tối đa các điều kiện vận hành.

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm	Phương pháp	Đơn vị	Castrol EDGE 5W-30 A3/B4
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.853
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.1
Độ nhớt khởi động lạnh ở -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s	6232
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	70
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	170
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	-44
Điểm chớp cháy cốc kín	ASTM D93	°C	207
Độ tro sun-phát	ASTM D874	% kl	1.21

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là qui cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

- ACEA A3/B4
- API SL
- BMW Longlife-01
- MB -Approval 229.5
- VW 502 00 / 505 00

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng dầu ngoài trời, nên đặt thùng phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng.

Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol EDGE 5W-30 A3/B4

2/1/2018

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan là các nhãn hiệu của Công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đường Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Dịch vụ khách hàng: +84 28 3821 9153

www.castrol.com/vn