



Castrol MAGNATEC SUV 5W-30

Bảo vệ động cơ xe SUV liên tục ngay từ khi khởi động

Mô tả

Không giống như đa số các dòng xe khác, chiếc xe SUV của bạn đảm nhiệm mọi công việc - từ đưa đón trẻ em trong thành phố tới di chuyển trên hành trình dài với lượng hành lý nặng nề, thậm chí là kéo theo xe khác khi cần thiết - trong khi đó, các hành trình này được thực hiện trên các địa hình khác nhau. Thực tế này đặt ra các yêu cầu khác nhau đối với động cơ:

- Di chuyển trên đoạn đường ngắn – không đủ thời gian để làm nóng động cơ
- Lái xe trong môi trường đô thị đông đúc – mài mòn do chạy dừng
- Tải trọng nặng và kéo theo xe khác – tải trọng đặt lên các chi tiết máy tăng lên, nhiệt độ vận hành cao hơn

Đó chính là lý do chúng tôi phát triển Castrol MAGNATEC SUV - sản phẩm đảm nhiệm mọi nhiệm vụ! Với các phân tử đột phá DUALOCK liên kết chặt chẽ với nhau trên bề mặt chi tiết nhằm hình thành màng dầu bảo vệ mạnh mẽ, Castrol MAGNATEC SUV cung cấp khả năng bảo vệ động cơ trong điều kiện lái xe hiện đại, chống mài mòn tốt hơn 50% trong quá trình làm nóng máy¹, chạy dừng², và tải trọng nặng³.

Castrol MAGNATEC SUV - Bảo vệ động cơ xe SUV liên tục ngay từ khi khởi động.

1. So với giới hạn mài mòn trong thử nghiệm Sequence IVA API SN.
2. So với giới hạn mài mòn trong thử nghiệm CEC OM646LA.
3. So với giới hạn mài mòn trong thử nghiệm Sequence IIIG API SN.

Ứng dụng

Castrol MAGNATEC SUV 5W-30 thích hợp sử dụng cho các động cơ xăng và động cơ diesel khi nhà sản xuất khuyến cáo loại dầu nhớt 5W-30 đạt tiêu chuẩn ACEA A1/B1, A5/B5, API SN hoặc ILSAC GF-5.

Khi lựa chọn dầu động cơ, vui lòng tham khảo sách hướng dẫn sử dụng và tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu. Sản phẩm có thể thích hợp sử dụng cho các dòng xe khác.

Các đặc trưng tiêu biểu

Thử nghiệm	Phương pháp	Đơn vị	Castrol MAGNATEC SUV 5W-30
Khối lượng riêng ở 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Độ nhớt động học ở 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Độ nhớt khởi động lạnh CCS , -30°C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4200
Độ nhớt động học ở 40°C	ASTM D445	mm ² /s	57
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	-	167
Điểm rót chảy	ASTM D97	°C	-45
Điểm chớp cháy cốc kín	ASTM D93	°C	200
Độ tro sun-phát	ASTM D874	% kl	1.21

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN

ILSAC GF-5

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng phuy dầu ngoài trời, nên đặt phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng.

Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol MAGNATEC SUV 5W-30

26 Nov 2019

Castrol, biểu tượng Castrol và các biểu tượng liên quan của công ty Castrol Limited, được phép sử dụng theo hợp đồng.

Các thông tin trong tờ thông tin sản phẩm được tin là chính xác tại thời điểm phát hành. Tuy nhiên, không có bất kỳ sự đảm bảo hoặc phát ngôn nào, trực tiếp hoặc ngụ ý, cam kết sự chính xác và tính toàn vẹn của thông tin. Dữ liệu được cung cấp dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm với vai trò như một chỉ dẫn. Người dùng nên tham khảo phiên bản mới nhất của tờ thông tin sản phẩm này. Việc đánh giá và sử dụng sản phẩm một cách an toàn, đánh giá tính phù hợp khi sử dụng cũng như việc tuân thủ tất cả các quy định và luật áp dụng là trách nhiệm của người dùng. Phiếu An Toàn Hóa Chất luôn có sẵn cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Tham khảo Phiếu An Toàn Hóa Chất để có các thông tin phù hợp về việc tồn trữ, bảo quản an toàn và thải bỏ sản phẩm. Tập đoàn BP và các công ty trực thuộc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng hoặc thương tổn nào do việc sử dụng sản phẩm vào mục đích khác thường, hoặc do việc không tuân thủ theo các khuyến nghị, hoặc do các mối nguy hại vốn có thuộc bản chất tự nhiên của sản phẩm. Tất cả các sản phẩm, dịch vụ và thông tin được cung cấp theo điều kiện bán hàng tiêu chuẩn của chúng tôi. Hãy tham vấn đại diện của chúng tôi tại địa phương nếu bạn cần thêm thông tin.

Công ty TNHH Castrol BP Petco, Tầng 9, Tòa nhà Times Square, 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: 84-8-38219596 / 38219153

www.castrol.com/vn